

# NSR 多目的スクリーン

## INCLINED VIBRATING SCREENS

### 概要

NSR型は、構造や運動がシンプル、操作が簡単。製品のサイズによって最適な振幅と振動数により、篩い分け効率はアップ。多彩な振動篩は碎石、砂利関係だけでなく、鉱山・化学工場、アスファルト・コンクリート類の建設廃材リサイクル機械として環境整備に適しています。

### 特長

- 目づまりが少なく、効率よく選別できる
- 構造が簡単で、堅牢、耐久性に優れている
- 故障が少なくメンテナンスが容易に行える
- 低振動・低騒音
- 可動アンバランスウエイトにより、起動・停止がスムーズ



### 仕様表

型式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	型式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)			
NSR 362	900×1800	80	3.7	1.4	NSR5142	1500×4200	80	15.0	4.4			
NSR 363				1.6	NSR5143				4.9			
NSR 382	900×2400			1.7	NSR5162	5.0						
NSR 383			1.9	NSR5163	5.6							
NSR 482	1200×2400		5.5	2.0	NSR6142	1800×4200			18.5	18.5	5.5	
NSR 483			2.2	NSR6143	6.5							
NSR4102	1200×3000		7.5	2.3	NSR6162	1800×4800		22.0			22.0	6.1
NSR4103				2.5	NSR6163							7.3
NSR5102	1500×3000			3.5	NSR6182	7.0						
NSR5103			3.9	NSR6202	8.5							
NSR5122	1500×3600		11.0	3.9	NSR7182	2100×5400			30.0	30.0		8.8
NSR5123				4.3	NSR7202							9.6

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。