

Dendoman Impact Crushers

デンドマン — インパクトクラッシャ

NE - I Series

ELECTRIC DRIVEN MOBILE IMPACT CRUSHERS

概要

従来機をベースに、より破碎性能を追求し、生産性・経済の高い新型インパクトクラッシャを搭載しています。フルオープンに開閉できるケーシングはメンテナンス性・安全性能を向上させ、油圧セット調整装置など充実した装備と制御機能を有しており、多様なニーズに応える高性能の電動自走式インパクトクラッシャです。

特長

- 発電機タイプ(オプション)
- 自動制御システムを搭載
- リモコン装置(有線・無線)

用途

- 解体工事現場
- 砕石工場
- コンクリート・アスファルト廃材
- 砕石



写真は NE250I



写真は NE250I

仕様表

型式	インパクトクラッシャ		グリズリフィーダ		最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準 処理能力 (t / h)	総質量(t)		駆動方式	
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			有	無	破碎	走行
NE200I	ACD1B	1130×895	GVF1030HA	1000×3000	300×500×500	50~200	31	29	電気式	油圧式
NE250I	ACD2B	1130×730				80~250	40	37		
NE300I	ACD2C	1490×730	GFT1240HA	1200×4000		80~300	44	40		

■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です