

PFS

定量供給機 プレートフィーダ

RECIPROCATING PLATE FEEDERS

概要

PFS型は原料をジョークラッシャに供給する目的や、ストック品の定量引出機として使用されています。従来の押しボタンスイッチの遠隔操作ではなく、現在は省力化・安全管理を迫及した、1次グループの自動供給装置として、なくてはならない機械です。

特長

- 大塊原料を考慮し、安心できる頑丈な設計
- 運転・停止中にも原料の投入ができる
- 泥分、含水量多少に関係なく運転可能
- 自動化装置が設置可能



仕様表

型式	有効プレート寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	標準処理能力 (t/h)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
PFS 616	600×1600	265× 340× 610	50~ 80	3.7	1.5
PFS 820	800×2000	320× 415× 760	80~110	5.5	2.0
PFS 824	800×2400				2.3
PFS1024	1000×2400	430× 550× 915	150~180	7.5	2.5
PFS1030	1000×3000				3.0
PFS1224	1200×2400	640× 825×1170	200~250	11.0	3.5
PFS1236	1200×3600				5.0
PFS1436	1400×3600	735× 945×1250	300~400	22.0	7.0
PFS1440	1400×4000				8.0
PFS1750	1700×5000	855×1100×1520	450~550	30.0	13.0

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。