

SS

細粒選別スクリーン シンクロナイズスクリーン

SYNCHRONIZED VIBRATING SCREENS

概要

SS型は、水平タイプのスクリーンで振動形状は45°方向の直線往復運動です。比較的粒度の小さな製品の選別に適し、篩い枠が水平で、機高が低いいためメンテナンスが容易です。2台のモータを使用し、各々の主軸を逆転させるギアレスタイプです。

特長

- 2台モータ使用、ギアレスタイプで故障、騒音が少ない
- 目的によって簡単に振幅の増減ができる
- 乾式、湿式を問わず40~0.5mm選別に最適
- 用途に応じて水洗装置、防塵カバー取付も容易
- 堅牢、耐久性に優れている



仕様表

| 型式 | スクリーン面寸法 幅×長さ(mm) | 最大供給寸法 (mm) | 所要動力 (kW) | 本体質量 (t) | |
|--------|----------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| SS 382 | 900×2400 | 40 | 3.7×2台 | 2.2 | |
| SS 482 | 1200×2400 | | | 2.7 | |
| SS4102 | 1200×3000 | | | 3.2 | |
| SS4103 | | | 5.5×2台 | 3.5 | |
| SS4162 | 1200×4800 | | 7.5×2台 | 4.8 | |
| SS5102 | 1500×3000 | 50 | 5.5×2台 | 4.3 | |
| SS5103 | | | | 4.9 | |
| SS5122 | | | | 4.9 | |
| SS5123 | | | 1500×3600 | 7.5×2台 | 5.5 |
| SS5142 | | | | | 1500×4200 |

| 型式 | スクリーン面寸法 幅×長さ(mm) | 最大供給寸法 (mm) | 所要動力 (kW) | 本体質量 (t) |
|--------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| SS5143 | 1500×4200 | 50 | 7.5×2台 | 6.1 |
| SS5162 | 1500×4800 | | | 5.3 |
| SS5163 | | | | 6.6 |
| SS6122 | 1800×3600 | 60 | 11.0×2台 | 6.0 |
| SS6142 | 1800×4200 | | | 6.5 |
| SS6162 | 1800×4800 | | | 7.2 |
| SS6183 | 1800×5400 | | 15.0×2台 | 8.0 |
| SS6202 | 1800×6000 | | | 8.3 |
| SS7182 | 2100×5400 | | | 12.2 |
| SS7202 | 2100×6000 | | | 18.5×2台 |

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。