

NRE リサイクルスクリーン

RECYCLING SCREENS

概要

NSR型スクリーンとして多くの実績をもつナカヤマが全く新しい発想で開発した組立式スクリーン。
本機は全てがパーツという考えのもとに、オールボルト・コッタによる組立で、マニュアルを見れば組立は誰にでもできる簡単さ。フレーム側板であっても、部品として交換できます。

特長

- 全てがパーツ化された組立式スクリーン
- 組立マニュアルを見て誰にでも簡単に組立可能
- 軽量で移動が簡単
- コッタ式クランプ採用で、網の交換が容易
- 後部点検窓付で下段網の点検が容易



▲HV35E
(電動タイプ)



▲HVH35E
(油圧タイプ)

HV型 NRE352を搭載したユニットがHV35型
NRE382を搭載したユニットがHV38型

製品の採取数によりEかFタイプが選べます
(Eタイプ:製品2種類 Fタイプ:製品3種類)

仕様表

型式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	傾斜角度 (度)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	油量 (ℓ/min)	標準処理能力 (t/h)	総質量 (t)	
NRE 352B	900×1500	12°	80	1.5	-	5~80	0.45	
NREH352B				-	18.5		0.45	
NRE 382A	900×2400	15°		2.2	-	5~120	0.65	
NREH382A				-	18.5		0.65	
NRE 4101	1200×3000			15°	5.5	-	5~180	0.85
NRE 4102								1.1
NRE 4122	1200×3600		5~200				1.3	

■処理能力は、原料の質、投入塊・粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。