# リサイクルスクリーン



# NRE Series

機械全てをパーツ化!!

全く新しい発想のもとに開発





## 特長

- 全てがパーツ化された組立式スクリーン
- 組立マニュアルを見て誰にでも簡単にできる
- 軽量だから移動が簡単
- コッタ式クランピング採用で、網の交換が容易
- 後部点検窓付で下段網の点検が容易
- 大幅な動力低減を図った

## 用途

- コンクリート・アスファルト廃材 切削材
- 砕石 川砂利 真砂 改良土・ガラス・瓦
- その他 (解体現場・ゴルフ場・農場・造園)

中山鉄工所


## リサイクルスクリーン NRE Series


NSR型スクリーンとして多くの実績をもつナカヤマが全く新しい 発想で開発した組立式スクリーン。

本機は全てがパーツという考えのもとに、オールボルト・コッタ による組立で、マニュアルを見れば組立は誰にでもできる 簡単さ。フレーム側板であっても、部品として交換できます。

NREは電動タイプ。NREHは油圧タイプ。

#### ■外形図





#### ■仕様・処理能力表

型式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	傾斜 角度 (度)	最大 供給寸法 (mm)	所要 動力 (kW)	油 量 (ℓ/min)	標準 処理能力 (t / h)	総質量 (t)	外形寸法					
								Α	В	С	D	Е	F
NRE 352B	900×1500	12°	80	1.5	-	5∼ 80	0.45	705	1460	1580	960	1150	1580
NREH352B	900×1500			-	18.5	5∼ 80	0.45	705	1460	1580	960	1150	1500
NRE 382A	900×2400	15°		2.2	-	5~120	0.65	780	2310	2430	1240	1240	1670
NREH382A	900×2400			-	18.5	5~120	0.65	780	2310	2430	1240	1240	1540
NRE 4101	1200×3000			5.5	-	5~180	0.85	380	2880	3320	1080	1600	2060
NRE 4102	1200×3000					5~180	1.1	890	2880	3020	1340	1600	2060
NRE 4122	1200×3600					5~200	1.3	890	3460	3600	1450	1600	2060

■仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。


#### ■ユニット寸法図


#### HV35E(電動タイプ) HVH35E(油圧タイプ)

- 路盤材生産に適している
- 移動に適している
- コンベヤは2基(オプション)


#### HV35F(電動タイプ) HVH35F(油圧タイプ)

- 単粒品選別に適している
- 切替も可能で路盤材生産もできる
- コンベヤは3基(オプション)





HVH35E(油圧タイプ)



HV35F( 電動タイプ)

(注)当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意:正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。



# A P 談で振く技術の

社・エ

本社部品メンテナンスセンター

〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1 TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691 TEL:0954-22-4176 FAX:0954-22-4383

## www.ncjpn.com

店店 名古屋営業所 広島営業所

TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174 TFI:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555 TEL:052-523-0555(代) FAX:052-529-1176 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234 シンガポール駐在事務所 PHONE: (65)6222-3538 FAX: (65)6222-3538



