

電動自走式クラッシャー(コーンタイプ)

Dendoman
NE-C **CDNE**
Series

- 岩石の二次破碎、三次破碎
- 砕石工場、リサイクル工場など



従来に比べて2倍の破碎能力！
高性能次世代コーンクラッシャーを搭載！！



※写真は NE200C

Dendoman (デンドマン) の誕生

機械の購入費（イニシャルコスト）だけではなく、燃料費・維持管理費（ランニングコスト）などを含め、廃棄に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）をトータル的に検討し、メインの破碎システムに電気駆動方式を採用しました。

動力のエネルギー効率が良く、メンテナンスが容易化され、トラブル時もスピーディな対応を可能とした電動自走式シリーズ Dendomanが誕生しました！

※「Dendoman」は、株式会社中山鉄工所の電動自走式シリーズの総称です。



中山鉄工所


NAKAYAMA IRON WORKS, LTD.

従来機に比べ2倍の破碎能力!!

高性能次世代コーンクラッシャが自走式となって登場!!

世界最小据付高さのコーンクラッシャ搭載

372mm 低い!!



ネオコーン
※NSC200C


従来コーン
※マントル径、同クラスの従来コーン

>> 外形図 <<

※NE200C

>> 各部の名称 <<

- ① ベルトフィーダ ② コーンクラッシャ ③ ベルトコンベヤ ④ 油圧ユニット
⑤ 強制循環給油装置 ⑥ クローラ ⑦ 磁選機(オプション) ⑧ 発電機(オプション)



>> 仕様・処理能力表 <<

型 式	型 式	コーンクラッシャ 最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	所要動力 (kW)	標準処理能力 (t/h)	総質量(t) 発電機		駆動方式	
					有	無	破 碎	走 行
NE200C	NSC200	90×130×180	110~150	110~200	38	35.5	電気式	油圧式
NE300C	NSC300	100×140×200	190~220	190~300	-	42		

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。



礎を誠で拓く技術の
株式会社 中山鉄工所

本 社 ・ 工 場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691
本社部品メンテナンスセンター TEL:0954-22-4176 FAX:0954-22-4383

www.ncjpn.com

東 京 支 店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大 阪 支 店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名 古 屋 営 業 所 TEL:052-523-0555(代) FAX:052-529-1176
広 島 営 業 所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙 台 出 張 所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE: (65) 6222-3538 FAX: (65) 6222-3538



ver.2.04_20180312