

NAS900 / 1200 / 1200T

吸引ゴミ選別ユニット SUCTION AIR SEPARATOR UNIT

概要

手選別で採取出来なかったゴミを、最終の仕上げとしてスクリーン排出側の網の上で吸選機に吸着させて自動的に排出する画期的なゴミ選別システムです。吸引力などで調整をおこない、品質の高い製品を生産することが可能になります。

吸選機は4尺(1200mm)幅のスクリーンにメーカーを選ばず、多少の改良で設置可能となります。(急傾斜を除く)

※設置には、既設の状況を確認、打合わせが必要です。

特長

- 専用の1床式スクリーンを採用し、原料の投入高さが低い
- ゴミはメッシュベルトで連続排出
- ビニールや紙くずはもちろん木くずも吸い付く強力な吸引力
- 吸選機の吸引力と高さ調整可能
- コンパクトで狭い場所でも設置可能
- ユニット式で設置や移動が簡単

仕様表

型 式	吸選機		スクリーン		トルネード		風 量 (m ³ /min)	所要 動力 (kW)	総質量 (t)
	型 式	吸引面寸法 幅×長さ (mm)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	型 式	胴体寸法 直径×長さ (mm)			
NAS 900	AS 900	250×1000	PBS 900	900×1800	-	-	172	2.25+15.4	1.6
NAS1200	AS1200	250×1300	NRE4101	1200×3000	-	-	275	24.6	3.1
NAS1200T	AS1200	250×1300	NRE4101	1200×3000	TC15	φ670×1270	275	24.8	3.8

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



AS900 / 1200 / 1500

吸引ゴミ選別機

概要

手選別で採取出来なかったゴミを、最終の仕上げとしてスクリーン排出側の網の上で吸選機に吸着させて自動的に排出する画期的なゴミ選別システムです。吸引力などで調整をおこない、品質の高い製品を生産することが可能になります。

※設置には、既設の状況を確認、打合わせが必要です。

特長

- ゴミはメッシュベルトで連続排出
- ビニールや紙くずはもちろん木くずも吸い付く強力な吸引力
- 吸選機の吸引力と高さ調整可能
- コンパクトで狭い場所でも設置可能

用途

- アスファルト・コンクリートリサイクル製品の品質向上
- 混合産廃から軽量ゴミの回収

仕様表

型 式	吸引面寸法 幅×長さ(mm)	ベルト速度 (m / min)	ベルト動力 (kW)	ファン風量 (m ³ /min)	ファン動力 (kW)	質量 (t)
AS 900	250×1000	74(50Hz) / 89(60Hz)	0.4	210	11	0.21
AS1200	250×1300	90(50Hz) / 108(60Hz)	0.4	275	15	0.23
AS1500	250×1700	74(50Hz) / 89(60Hz)	0.4	360	18.5	0.24

■ファンに付帯設備やダストを取り付ける場合は、ファンの選定が必要です。

■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

