




概 要

GVF型は原料に泥分が混入している場合にはそれを除去し、良質の製品を生産するために必要不可欠です。また、破碎する必要のない大きさの原料を抜き取り定量供給することにより破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。碎石、採石に適しています。

特 長

- 原料の供給と粗篩いに最適
- 多段式特殊形状鬼バーを装置、篩い分け抜群
- 原料の状態で供給量をワンタッチ調整（オプション）

■仕様表

型 式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	標準処理能力 (t / h)	処理動力 (kW)	本体質量 (t)	備 考
GVF718	700×1800	265×340×610	80	0.85×2	1.3	振動モータタイプ
GVF820	800×2000	320×415×760	100	1.5×2	1.7	振動モータタイプ
GVF926	900×2600	445×570×810	120	7.5	2.5	メカニカルタイプ
GVF1030	1000×3000	430×550×915	150	11.0	3.7	メカニカルタイプ
GVF1230	1200×3000	640×825×1170	200	11.0	4.0	メカニカルタイプ
GVF1236	1200×3600	640×825×1170	200	11.0	5.0	メカニカルタイプ
GVF1440	1400×4000	735×945×1250	250	18.5	6.5	メカニカルタイプ

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。